

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna klasy D o nawierzchni z tłucznia o szerokości 4,20 m. Po stronie lewej znajduje się zabudowa. Wzdłuż prawej strony znajduje się rów przydrożny drożny i oczyszczony spełniający swoją rolę odwodnienia korpusu drogowego pozytywnie i bez uwag. Istniejącą nawierzchnię planuje wykorzystać się jako podbudowę zasadniczą dla konstrukcji nawierzchni. Przed ułożeniem nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu lokalne nierówności zostaną wyrównane destruktem.

KRZYSZTOF HEMER

Upr. Bud. 308/94/Wt
Nr ewid. t. CD/BD/1857/02

Rydziny Dolne

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym /destruktem/zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm 1000,00 x 4,20 = 4200,00 4200,00 x 0,05 = 210,00 Krotność = 0.5 210	m ³		
			m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1000,00 x 4,00 = 4000,00 4000.00	m ²		
			m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000

KRZYSZTOF HEMER

Upr. Bud. 308/94/Wt
Nr ewid. t. CD/BD/1857/02

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym /destruktem/zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm 1000,00 x 4,20 = 4200,00 4200,00 x 0,05 = 210,00 Krotność = 0,5		m ³	210		
	2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1000,00 x 4,00 = 4000,00		m ²	4000,00		
Razem dział						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						



KRZYSZTOF HEMER

Upr. Bud. 008/94/Wł
Nr ewid. LOD/SD/1857/02